

Lightbar VX1250-CB SR SM



Certifierad för montering av enkel enhet

För individuell installation



Upp till 590 m lång siktsträcka

Förbättrad belysning för korta och långa avstånd




Kombinerad ljusstråle

Belysning av både korta och långa avstånd



IP- och IK-skyddsklasser

Testad och validerad i ett DIN-certifierat laboratorium för miljösimulering med avseende på extrem yttre påverkan som vatten, damm, stötar, slag, värme, kyla, permanenta vibrationer och mycket mer



Kraftfullt LED-extraljus för körning i terrängen och på vägen

OSRAM LEDDriving Lightbar VX1250-CB SR SM lyser upp mörka landsvägar och skogsvägar. De 45 kraftfulla och högpresterande LED-lamporna har en räckvidd på 590 meter och ger föraren gott om förvarning både på vägen och i terrängen. Även i dåliga ljusförhållanden ger extraljuset en dagsljusliknande miljö tack vare en färgtemperatur på upp till 6 000 Kelvin. Det intensiva ljusflödet på upp till 8 000 lumen kombineras med mycket hög optisk effektivitet och likformig ljusfördelning. Extraljuset kännetecknas av sin kompakta enradiga design, vilket ger ett elegant utseende. Dessutom levereras ljusrampen med standardfästen för olika monteringsalternativ: hängande, stående och sidomontering. Det mångsidiga ljuset tål tuffa miljöförhållanden tack vare de högkvalitativa materialen, t.ex. ett hölje av aluminium och en robust polykarbonatlin, och är både lätt och stryktåligt. Extraljuset har testats i vårt DIN-certifierade miljösimuleringslab, avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, stötar, höga och låga temperaturer samt permanenta vibrationer, och validerats med IP-skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K. LEDDriving Lightbar VX1250-CB SR SM är ett effektivt komplement till ditt fordon, oavsett om du kör på väg eller i terräng, och kan monteras på personbilar, lastbilar, jordbruksmaskiner, nyttofordon, entreprenadfordon, husvagnar, terrängfordon och fyrhjulingar¹⁾. OSRAM lämnar 2 års garanti²⁾ på denna produkt.¹⁾ OSRAM LEDDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas. ²⁾ Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data		Fotometrisk data	Livslängder
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde	Livslängd Tc i timmar
Lightbar VX1250-CB SR SM LEDDL126-CB SR	LEDDL126-CB SR	Extraljus – extra tillämpning som helljus	135.00 W	13,2 V	8000 lm	> 5000 h

Produktbeskrivning	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Logistikdata	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Teknologi	ECE reference number	Statistiskt varunummer	Date of Declaration
Lightbar VX1250-CB SR SM LEDDL126-CB SR	LED ¹⁾	40 + 40	85122000900	28-02-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
Lightbar VX1250-CB SR SM LEDDL126-CB SR	4062172365444	In work

¹⁾ Light-emitting diode application

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas.

2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.