

LEDDriving HL VINTAGE H4/R2/H19

LEDDriving hel- och halvljuslampor



Varmvit färgtemperatur på 2 700 K

Den exakta halogenliknande färgtemperaturen ger din bil en perfekt, elegant och traditionell look



Upp till 300% högre ljusstyrka

Bättre sikt tack vare högt ljusflöde: starkare ljus gör att man ser längre och därför kan reagera snabbare. Jämfört med minimikrav enligt ECE R112 för H4/R2/H19.



4 års OSRAM-garanti

För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee



Högrepresterande LED-eftermonteringslampan som ger förbättrad sikt och ett elegant utseende även i äldre strålkastare

Med upp till 300 % högre ljusstyrka¹⁾ säkerställer OSRAM LEDDriving HL Vintage eftermonteringslampan optimal sikt och gör det möjligt för förare att upptäcka skyltar, hinder och faror tidigare än med vanliga lampor. Den här LED-eftermonteringslampan ger inte bara ditt fordon ett elegant traditionellt utseende med en varmvit färgtemperatur på 2 700 K, utan skapar också mindre bländning på tävlingsbanan tack vare en optimerad ljusfördelning. Lamporna ger ett mycket stabilt elektriskt beteende även när de installeras i äldre elektriska kretsar. Premium OSRAM-kvalitet och LED-teknik ger upp till 5 gånger längre livslängd (jämfört med traditionella halogenlampor). De två lamporna har OSRAMs 4-åriga garanti²⁾.

LEDDriving HL Vintage lampor för hel- och halvljus ersätter konventionella halogenlampor och är 12 V-kompatibla. Med den senaste tekniken och en mycket kompakt konstruktion erbjuder de nya lamporna hög kompatibilitet och enkel installation i bilar med motsvarande typ av halogenlampa. Förare kan dra nytta av fördelarna med LED-tekniken – inga höga temperaturer, ingen UV-strålning, lägre strömförbrukning och längre livslängd i strålkastarna, och utan att påverka den traditionella estetiken.

1) Jämfört med ECE R112, för R2/H4/H19

2) För exakta garantivillkor, se www.osram.com/am-guarantee

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Produkttyp (terräng eller väg)	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning
LEDiving HL VINTAGE ≅ H4/R2/H19	Off-road ≅ H4/R2/H19	Används främst för halvljus, helljus och dimljus	64193DWVNT	14/14 W	12 V

Produktbeskrivning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Fysiska egenskaper och dimensioner
			Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter
LEDiving HL VINTAGE ≅ H4/R2/H19	15 W	13,2 V	1400/1100 lm	±20 %	14.0 mm

Produktbeskrivning	Diameter	Livslängder	Användningsområden	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Livslängd Tc i timmar	Teknologi	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1
LEDiving HL VINTAGE ≅ H4/R2/H19	14.0 mm	5000 hr	LED	4062172384834	Lead

Produktbeskrivning	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDiving HL VINTAGE ≅ H4/R2/H19	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	d3e9f6a3-2517-478d-97f1-7c392ab5a666

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	User instruction LEDiving HL VINTAGE
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Appliaktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.