

LEDDriving SLT W5W

LEDDriving interiörlampor för lastbilar




LED-ersättningslampa med en färgtemperatur på upp till 6 000 K

Modern, intensiv och likformig belysning



Ersätter alla konventionella W5W 24V lampsocklar

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten

4 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)



Lämplig LED-ersättningslampa för W5W

LEDDriving SLT W5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en kallvit färgtemperatur på upp till 6 000 Kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella W5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SLT-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2845DWP
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road $\pm$ W5W
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Huvudsakligen för signal-/blinkers-/interiörtillämpningar


Elektriska data

Max. effekt	0.7 W
Testspänning i volt	28,0 V
Upptagen effekt tolerans	± 25 %
Nominell watttal	070 W
Nominell märkspänning	240 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	6000 K
Ljusflöde	65 lm
Ljusflöde, tolerans	± 25 %
Ljusfärg LED	Cool white

Mått



produktvikt	190 g
Längd	268 mm
Diameter	101 mm

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	3000 h
Garanti	4 years

Produktdatablad

Livslängd B3	1500 h
--------------	--------

Tillägg produktdata

Sockel	W2.1x9.5d
--------	-----------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2845DWP
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-04-2024
Primary Article Identifier	4008321875648 4008321875990 4052899434219 4052899434233 4052899434189
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9dde112e-87b5-4bcd-9747-1df99d8a8f5b f6501be4-cb8f-4e3b-abb1-f5a1fdfa4baf 9d9da70e-2ccb-467f-aa31-7354af50f022 ac87ed65-a4bf-4b1b-ab5e-93e0ff336cce 0a9d8b2f-1a38-4f79-9467-b27d0c6f3b2a

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321875648	LEDDriving PREMIUM SL $\triangleq$ W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	16.00 g
4008321875655	LEDDriving PREMIUM SL $\triangleq$ W5W	Transportförpackning 10 g	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm ³	116.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



Broschyrer
Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)



Broschyrer
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

