

XENARC NIGHT BREAKER 220



Upp till 220 % högre ljusstyrka¹⁾ Jämfört med minimikrav enligt ECE R98/R99

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Lång ljuskägla på upp till 250 m

För bättre synlighet



Upp till 220 % högre ljusstyrka¹⁾ Jämfört med minimikrav enligt ECE R98/R99

Modernare utseende jämfört med minsta lagstadgade standard



OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa

XENARC NIGHT BREAKER 220 är OSRAMs mest kraftfulla xenonlampa. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenonteknik ger bättre sikt på vägen: upp till 220 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard. Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Dessutom är siktsträckan upp till 250 meter lång och upp till 20 % vitare för en modernare look (jämfört med minsta lagstadgad standard). Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER 220 – OSRAMs mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. OBS! Byte av XENARC-lampor bör utföras i par och av fackman.

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data				Fotometrisk data
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Fysiska egenskaper och dimensioner		Livslängder		Användningsområden
		Diameter	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	±15 %	9 mm	9 mm	1500 hr	3000 hr	HID ¹⁾
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	±15 %	9 mm	9 mm	1500 hr	3000 hr	HID ¹⁾
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	±15 %	9 mm	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID ¹⁾
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	±15 %	9 mm	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID ¹⁾

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategori	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	D1S ²⁾	4062172398619 4062172397735	Lead	7439-92-1
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	D2S ²⁾	4062172398640 4062172397766		
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	D3S ²⁾	4062172398671 4062172397797	Lead	7439-92-1
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	D4S ²⁾	4062172398701 4062172397827		

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	0682beb0-fcb6-4643-b1bf-f0df283c2352 5a5302eb-4799-4cbd-a466-1a125eac6e0a
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S		I arbete
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	2322ca85-73dd-494d-97a0-7d1ae5c23717 3dea30b6-ada1-419d-b9db-7582b1c7f8bf

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S		I arbete

1) High-intensity discharge lamp
2) För användning endast med godkända drivdon

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D2S 66240XNB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D3S 66340XNB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D4S 66440XNB

Säkerhetsanvisningar

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekanikerDenna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustningXENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekanikerMinskad UV-strålning | För projektionsstrålkastare | ECE-godkänd och DOT-märkt± 450 lm

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.