

XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S



**Upp till 220 % högre ljusstyrka¹⁾¹⁾
Jämfört med minimikrav enligt ECE
R98R99.**

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Lång ljuskägla på upp till 250 m

För bättre synlighet



**Upp till 20 % vitare ljus¹⁾¹⁾ Jämfört med
minimikrav enligt ECE R98R99.**

Modernare utseende jämfört med minsta lagstadgade standard



OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa

XENARC NIGHT BREAKER 220 är OSRAMs mest kraftfulla xenonlampa. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenonteknik ger bättre sikt på vägen: upp till 220 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard. Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Dessutom är siktsträckan upp till 250 meter lång och upp till 20 % vitare för en modernare look (jämfört med minsta lagstadgad standard). Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER 220 – OSRAMs mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. OBS! Byte av XENARC-lampor bör utföras i par och av fackman.

Tekniska data

Produktinformation

Product legal advice 1	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements
------------------------	---


Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	42.0 V
Nominell watttal	35.00 W
Upptagen effekt tolerans	±3 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4400 K

Mått



Längd	77.3 mm
Diameter	9 mm
produktvikt	16.30 g

Livslängder

Livslängd B3	2000 h
Livslängd Tc i timmar	3000 h

Tillägg produktdata

Socket	P32d-5
--------	--------

Användningsområden

Teknologi	HID ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ High-intensity discharge lamp

Certifikat och Standarder

ECE kategori	D4S ¹⁾
--------------	-------------------

¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-05-2024
Primary Article Identifier	4062172397827 4062172398701
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172397827	XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	62.00 g
4062172397834	XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	Transportförpacknin g 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm ³	167.00 g
4062172397841	XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	Transportförpacknin g 48	350 mm x 236 mm x 282 mm	23.29 dm ³	2232.00 g
4062172398701	XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	36.00 g
4062172398718	XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	Transportförpacknin g 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	177.00 g
4062172398725	XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	Transportförpacknin g 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2375.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument

	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S 66140XN2
---	---

Säkerhetsanvisningar

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

Minskad UV-strålning | För projektorstrålkastare | ECE-godkänd och DOT-märkt

± 450 lm

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM