Datablad produktfamilj

LEDriving HL EASY GEN 2 H1

Ultrakompakt LED-ersättning för konventionella H1 helljus- och halvljuslampor (2-i-1)

"Socket Design" – inga adaptrar eller skyddslock behövs

Enkel plug & play-installation

Ger hög kompatibilitet och enkel installation för ännu fler bilmodeller.

Kallvit färgtemperatur

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



LED helljus- och halvljuslampor med plug & play-system: inga adaptrar eller skyddslock behövs.

Med sin sockelbaserade design erbjuder OSRAM LEDriving HL EASY en ultrakompakt LED-ersättning för konventionella helljus- och halvljuslampor. De ger ett elegant utseende kombinerat med överlägsen ljusstyrka och har ett kallvitt LED-ljus. Installationen är enkel med plug & play och optimerad kompatibilitet – inga adaptrar eller skyddslock behövs! En optimerad fläkt säkerställer aktiv kylning, vilket möjliggör högre prestanda och ett starkt ljus genom maximal värmeavledning.LEDriving HL EASY GEN 2 helljus- och halvljuslampor från OSRAM ersätter vanliga halogenlampor, är 12V-kompatibla och har en kallvit färgtemperatur. Tack vare den senaste LED-teknologin och dess mycket kompakta design erbjuder lamporna hög kompatibilitet och enkel installation för bilar med motsvarande halogenlampor. Dessa produkter har inte ECE-godkännande och får inte användas på allmänna vägar i någon yttre applikation. Försäljning och användning av dessa produkter är förbjudna i vissa länder. Kontakta din lokala distributör för mer information.

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Elektriska data				Fotometrisk data
Produktbeskrivning	**Max. effekt**	**Nominell märkspänning**	**Nominell watttal**	**Testspänning i volt**	**Ljusflöde**
LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H1	10 W	12 V	10 W	13,2 V	1200 lm

		Fysiska egenskaper och dimensioner	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Produktbeskrivning	**Ljusflöde, tolerans**	**Diameter**	**Livslängd Tc i timmar**	**Primär identifiering av artikel**	**Deklarationsnummer i SCIP-databasen**
LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H1	±25 %	24.0 mm	> 2000 hr	4062172439091	I arbete

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Lagliga hänvisningar
Dessa produkter har inte ECE-godkännande och får inte användas på allmänna vägar i någon yttre applikation. Försäljning och användning av dessa produkter är förbjudna i vissa länder. Kontakta din lokala distributör för mer information.

Appliaktionsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.











© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.