Datablad produktfamilj

LEDriving HL EASY GEN 2 H3

Ultrakompakt LED-ersättning för konventionella H3 helljus- och halvljuslampor (2i1)

“Socket Design” – inga adaptrar eller skyddslock behövs

Enkel installation med plug & play-system

Ger hög kompatibilitet och enkel installation för ännu fler bilmodeller.

Kallvit färgtemperatur

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



LED helljus- och halvljuslampor med plug & play-system: inga adaptrar eller skyddslock behövs.

Med sin sockelbaserade lösning erbjuder OSRAM LEDriving HL EASY en ultrakompakt LED-ersättning för konventionella helljus- och halvljuslampor med kallvitt LED-ljus – vilket ger ett stilrent utseende och överlägsen ljusstyrka. De är enkla att installera med plug & play-system och optimerad kompatibilitet: inga adaptrar eller skyddslock behövs! En optimerad fläkt säkerställer aktiv kylning, vilket möjliggör högre prestanda och kraftfullt ljusutbyte tack vare maximal värmeavledning.LEDriving HL EASY GEN 2 helljus- och halvljuslampor från OSRAM ersätter konventionella halogenlampor, är kompatibla med 12V och har en kallvit färgtemperatur. Med den senaste LED-teknologin och ultrakompakt design ger dessa lampor bred kompatibilitet och enkel installation för bilar med motsvarande halogenlampor. Dessa produkter har inget ECE-godkännande och får inte användas på allmän väg vid exteriör användning. I flera länder är försäljning och användning av produkterna förbjuden. Kontakta din lokala distributör för mer information.

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Elektriska data				Fotometrisk data
Produktbeskrivning	**Max. effekt**	**Nominell märkspänning**	**Nominell watttal**	**Testspänning i volt**	**Ljusflöde**
LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H3	9 W	12 V	9 W	13,2 V	1100 lm

		Fysiska egenskaper och dimensioner	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Produktbeskrivning	**Ljusflöde, tolerans**	**Diameter**	**Livslängd Tc i timmar**	**Primär identifiering av artikel**	**Deklarationsnummer i SCIP-databasen**
LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H3	±25 %	22.0 mm	> 2000 hr	4062172439114	I arbete

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Lagliga hänvisningar
Dessa produkter har ingen ECE-godkännande och får inte användas på allmän väg vid exteriör användning. I flera länder är försäljning och användning av produkterna förbjuden. Kontakta din lokala distributör för mer information.

Appliaktionsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.












© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.